


Diagram illustrating the cross-section of a door threshold assembly. Key dimensions and components are labeled:

- wym. w świetle ościeżnicy 90cm**: Width of the door frame opening.
- profil UA**: U-profiles supporting the threshold.
- szerokość zabudowy 130cm**: Total width of the threshold assembly.
- wym. otworu drzwiowego 96cm**: Width of the door opening.
- profil C**: C-profiles on the side walls.
- plyta gipsowo-kartonowa**: Gypsum board on the side walls.
- 90 / 200**: Dimension indicating a 90cm section on each side of the central threshold, totaling 200cm.

- zabudowę wykonać jako systemową gipsowo-kartonową na stelażu metalowym z wypełnieniem skalną wełną mineralną gęstości 50kg/m³
- zabudowę wykonać do wysokości zabudowy instalacyjnej, profile UA i C od posadzki do stropu.



zabudowa

53

klapa rewizyjna

istn. koryta instalacji teletechnicznych

+ 2,30m

20

oświetlenie wg. projektu instalacji elektrycznych

Technical drawing of a building facade detail. The drawing shows a vertical section of a wall and a window or door frame. The wall is labeled "zabudowa g/k". The window or door frame is labeled "witrzyna aluminiowa". The drawing includes dimensions: a vertical dimension of 45, a horizontal dimension of 20, and a height of +2,60m.

26