

**Specyfikacja stolarki drzwiowej Przychodnia Ciołka 11 (I piętro, część II piętra)****1. Skrzydło drzwiowe/ościeznica – szt. 16 [(Ip - nr 2,4,7,10,12,14,16,17,20 i 22) + (cz. IIp – nr 1,5,6 i 7)]:**

- typ AKUSTIK 37 dB
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania:
  - a) 7 szt lewe do wewnątrz,
  - b) 6 szt prawe do wewnątrz,
  - c) 3 szt prawe na zewnątrz,
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeznica metalowa:
  - a) 5 szt regulowana prawa szer. 15 cm biały lakier
  - b) 4 szt regulowana lewa szer. 15 cm biały lakier
  - c) 4 szt stała kątowa prawa biały lakier
  - d) 3 szt stała kątowa lewa biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP – 11 szt.
- klamka C-FORM (klamka/gałka), szyld ZP – 5 szt.
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem min. 6 kluczy

**2. Skrzydło drzwiowe/ościeznica – szt. 3 (Ip - nr 9 i 11x2 szt.):**

- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania:
  - a) 2 szt lewe do wewnątrz,
  - b) 1 szt prawe do wewnątrz
- panel dolny dwustronny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeznica metalowa;
  - a) 1 szt stała kątowa prawa biały lakier
  - b) 2 szt stała kątowa lewa biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa atestowana klasy min. C z kompletem min. 6 kluczy

**3. Skrzydło drzwiowe/ościeznica – szt. 4 Pomieszczenia toalet [(Ip – nr 19,24 i 25)+(cz. IIp – nr 10)]:**

- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
- wymiar 90 inwestycyjny
- strona otwierania:
  - a) 4 szt prawe na zewnątrz
- panel dolny dwustronny wentylacyjny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeznica metalowa regulowana do ściany o gr. ok. 17 cm
  - a) 4 szt regulowana prawa biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa (klucz/gałka) z kompletem min. 6 kluczy

**4. Skrzydło drzwiowe/ościeżnica – szt. 2 Pomieszczenia toalet [(lp – nr 18)+(cz. I lp – nr 9)]:**

- typ PŁASKIE – wypełnienie płyta wiórowa otworowa
- wymiar 80 inwestycyjny
- strona otwierania:
  - a) 2 szt prawe na zewnątrz
- panel dolny dwustronny wentylacyjny o szer. min. 30 cm (wzór PORTA)
- zawias widoczny
- wykończenie BIANCO
- rodzaj STANDARD
- ościeżnica metalowa
  - a) 2 szt stała kątowa prawa biały lakier
- klamka C-FORM (klamka/klamka), szyld ZP
- wkładka podklamkowa (klucz/gałka) z kompletem min. 6 kluczy